



Zámečnické výrobky

Pol.	Schéma	Popis,normy	Počet(ks)					Poznámka	
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	sřetchna		Σ
01 Z		Vnější prosklená stěna se vstupními dveřmi, celkový rozměr 1520x2850mm, z AL profilů : tepelná třída 1 ( DIN 4108 ) Zasklení - izolační bezpečnostní dvojsklo (Uw=1,7 W/m .K) dodávka včetně okapničky Dveře dvojkřídlové, otočné, asymetrické, se samozavíračem, min. jmen. šířka 900mm jmen. rozměry cca 900/2100 mm kování kovové, bezpečnostní, zámek vložkový klíka - klíka, provedení dveřních závěsů - třídlíné, svislé madla, okopný plech, těsnění, u prahu kartáčky omezovač otevírání max 90 stupňů samozavírač bude odpovídat hmotnosti dv. křídla, vrchní kování satinovaný chrom broušený matný, elektrický zámek (viz část SLP), systém generálního klíče	-	1	-	-	-	1	Povrchová úprava: od výrobce, barva RAL 9006  Před výrobou přesné rozměry ověřit na stavbě  Kotvení dle dodavatele
02 Z		Vnější vstupní dveře jednokřídlové, otočné, plně, se samozavíračem, z AL profilů : tepelná třída 1 (DIN 4108) jmen. rozm. 900/1970 mm, stavební otvor 1000/2020 mm, kování kovové, bezpečnostní, zámek vložkový klíka - koule, provedení dveřních závěsů - třídlíné, okopný plech, těsnění, omezovač otevírání max 90 stupňů, samozavírač bude odpovídat hmotnosti dv. křídla, vrchní kování satinovaný chrom broušený matný, systém generálního klíče	L	-	-	-	-	-	Povrchová úprava: od výrobce, barva RAL 9006  Před výrobou přesné rozměry ověřit na stavbě  Kotvení dle dodavatele
název: REVITALIZACE AREÁLU BYVALÝCH KASÁREN HRANEČNIK-TECHNICKÁ A VÝCHOVÁ ZÁKLADNA IZS.K.U.SLEZOSTRAVA			zakázkové číslo:		archivní číslo:				
ZÁZEMÍ AREÁLU, INSTRUKTAŽNÍ PROSTORY A PROSTORY MPO, SO 05 - BUDOVA MPO			PS 12 05						
			D.1.1.b-17				strana: 02		