

Seznam příloh

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Průvodní zpráva | ...2 |
| Umístění expozice v rámci haly | ...3 |
| Vizualizace | ...4 - 10 |
| Půdorysné řešení | ...11 |
| Podlahy | ...12 |
| Pohled čelní | ...13 |
| Pohled boční | ...14 |
| Řezy | ...15 |
| Atypické vybavení | ...16 |
| Bar | ...17 |
| Podhled | ...18 |

Architektonické řešení

V designu nově navrhované přizemní expozice zůstaly zachovány prvky, které se osvědčily v minulých letech - jednoduchost a čistota tvarů navazující na grafický manuál města Ostravy, prostorová výraznost - vysoké stěny, zavěšené prvky - a funkční členění.

Zároveň si ale letošní expozice klade za cíl působit na návštěvníky méně technickým, zabydlenějším a příjemnějším dojmem.

Provozně je prostor stánku je rozdělen na část s barem, která je otevřená pro všechny návštěvníky a je pouze o 40mm zvednutá oproti podlaze výstavní haly, dále na část pro neformální jednání, která je o úroveň výš (zvednutí o dva schody přináší pro návštěvníky jednak pocit odděleného a zároveň svým způsobem důležitějšího prostoru, a také je tak vytvořen plastičtější dojem z celé expozice). Tato zóna je odlišena i materiálově - oproti plovoucí podlaze pod barem je tu použit koberec.

Pro neformální sezení je zde umístěna variabilní kožená sedačka, jejíž tvar je podpořen obloukem dělící lamelové stěny se zelení (uvažována kvalitní umělá).

Za oblou stěnou se nachází sekce jednacích prostor. Do obou se vchází skrz posuvné prosklené dveře z vlastní komunikace, která zajišťuje soukromí při jednání. Na podlaze opět plovoucí podlaha v dekoru běleného dřeva.

Celý stánek je zastropen monumentálním podhledem s plastickými logy, který jednak slouží jako poutač pro vzdálenější místa haly, ale také díky vypnuté textilii opticky uzavírá a zastřešuje celý prostor. Díky příčným žebřím je možné celou expozici ideálně nasvítit.

Grafika a barevné řešení vychází z manuálu pro město Ostrava.

Materiálové a technické řešení

Podlahy

V části pod barem, v zázemí a v chodbičce před jednacími prostory tvoří podlahu 2 vrstvy DTD (celková výška 36mm), pochůznou vrstvou je laminátová plovoucí podlaha s dekorem běleného dubu. Na vyvýšenou středovou část s neformálním sezením je přístup po 2 schodech s komfortní výškou 160mm, podium tvoří rastr DTD žeber (celková výška 320mm). Pochůznou vrstvou je bílý koberec, stejně jako v jednacích místnostech. Přechody a ukončení povrchů jsou ošetřeny lištou bílou lakovanou.

Stěny

Veškeré viditelné venkovní plochy stěn jsou obloženy naformátovaným lesklým bílým laminem. Vnitřní prostory zázemí jsou z ekonomických a praktických důvodů obloženy laminem bílým matným. Vnitřní prostory jednacích prostor jsou celoplošně polepeny grafikou.

Stropy

Jediným pevným stropem je strop nad uzavřenými jednacími prostory, který je tvořen pevným SDK se zabudovaným osvětlením, s bílou výmalbou.

Podhled

Optickým poutačem celé expozice je celoplošný podhled, tvořený rámem a žebry z bílého matného lamina, a v němž je vypnuta bílá polotransparentní látka (např. TENTEX). Žebra jsou osazena dostatečným počtem reflektorů tak, aby celé plocha stánku byla bezvadně nasvětlena. Musí být zajištěno i nasvětlení plastických log na lince. Celá konstrukce je zavěšena na hliníkových nosnících ALUR. Součástí cenové nabídky bude i zajištění úvazových bodů ve výstavní hale.

Skleněné příčky

Příčky oddělující jednací prostory jsou koncipovány jako bezrámové, z bezpečnostního čirého skla. Ve středové části jsou příčky polepeny řezanou grafikou (dekor vykřičníků z pískované folie). Vstup do obou jednacích prostor je volný, bez dveří.

Bar

Touto částí stánku projde nejvíce návštěvníků, proto je barový pult zvýrazněn a ze tří venkovních stran celoplošně podsvětlen pomocí vrstvy mléčného plexiskla a LED pásků.

Ostatní viditelné plochy jsou z lamina bílého lesklého (pracovní desky, dvířka skříněk, police v zábaří). Na korpusy a ostatní skryté plochy je použito lamino bílé matné. Obklad v barové nise je z mléčného skla lepeného na stěnu, a je nasvětlen pomocí 2 řad LED pásků (v horním nadpraží niky a v polici). Ve spodní části je bar opatřen nerezovou okopovou lištou vysokou 160mm. Úchytky použité na dvířkách jsou v dekoru nerez. Minimálně jedna skříňka v baru a jedna v zábaří musí být uzamykatelná.

Zázemí

Zázemí je umístěno v bezprostřední blízkosti baru. Vstup je umístěn z venkovní komunikace, a je možné umístit další dveře i na stranu vnitřní, zázemí tak bude koncipováno jako průchozí. Zázemí není zastropeno.

AV technika

V části nad barem je umístěna sestava 9 bezrámečkových monitorů v celkové ploše cca 3600x1800mm. Součástí baru jsou vestavné reproduktory pro hudební podkres. K dispozici pro mluvené prezentace bude sada s mikrofonem a volně stojícími reproduktory.

Informační materiály

Pro veřejnou část stánku jsou potřebné prospekty umístěny v rámci infopultu, který má v zadní části uzamykatelnou skříňku pro snadnější doplňování. Infopult je vyroben z lamina bílého lesklého a je doplněn čelem z plexiskla. Pro sekci jednacích prostor jsou informační materiály umístěny v prosvětlené nise v zadní stěně.

Grafika

Grafika je ve velké části koncipována jako řezaná a je lepena na obložení stěn. Uvnitř jednacích prostor je použita velkoplošná tapeta (s motivem vykřičníků a černobílé fotografie s motivem Ostravy). 4 hlavní loga (na lince podhledu a nad monitory) jsou plastická, vyrobena z tvrzeného polystyrenu o tl. 50mm. Text nad mapou je také plastický, z plexiskla opatřeného translucentní folií, podsvícený. Grafika bude při realizaci doplněna o loga partnerů expozice (řezaná grafika, délka cca 300mm, 7ks).

Připojky vody a odpadu, elektřiny

Připojení vody a odpadu se týká pouze prostoru baru. Stejně jako veškerá elektroinstalace je součástí cenové nabídky a musí být provedeno v souladu s regulemi výstaviště. Součástí cenové nabídky je dostatečné množství elektrozásuvek, zejména v jednací části, baru a zázemí.

Požární odolnost


Veškeré použité materiály musí splňovat podmínky a regule platné pro dané výstavní plochy a musí být certifikovány dle technického manuálu poskytnutým výstavištěm.


Obecná ujednání

Následující dokumentace nenahrazuje výrobní výkresy. Tyto jsou součástí cenové nabídky a před samotnou realizací budou projednány s autorem návrhu a investorem tak, aby se zamezilo případným vícepracem. Realizátor je považován za odbornou firmu a jeho cenová nabídka musí obsahovat všechny detaily nutné pro bezchybné technické provedení expozice, které případně nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci.









INVEST IN THE FASTEST
DEVELOPING REGION
IN THE CZECH REPUBLIC






STUDIE VELETRŽNÍ EXPOZICE PRO MĚSTO OSTRAVA | EXPOREAL MNICHOV 2016 | DESIGN ING. ARCH. EVA KOTKOVÁ



STUDIE VELETRŽNÍ EXPOZICE PRO MĚSTO OSTRAVA | EXPOREAL MNICHOV 2016 | DESIGN ING. ARCH. EVA KOTKOVÁ


Půdorys stánku s vyznačením svítidel

zázemí



| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Výpis typového nábytku</p> <p>T1 - židle konferenční popis: chromová podnož, skořepina z transparentního plastu (ze skladu města Ostravy)</p> <p>T2 - židle barová popis: chromová podnož na kulaté rozetě, včetně polohovacího pístu sedák se zvýšením pro pohodlné sezení v kožené bílé design die vizualizace</p> <p>T3 - sedačka kožená, velký oblouk ze skladu města Ostravy</p> <p>T4 - sedačka kožená, malý oblouk ze skladu města Ostravy</p> <p>T5 - regály výstavní, h 500mm, d 5200mm</p> <p>T6 - zrcadlo rozměr cca 1600x700mm</p> | <p>Výpis atypického nábytku</p> <p>A1 - bar a prostor za barem popis včetně spotřebičů viz výkres 17</p> <p>A2 - konferenční stůlek viz výkres 16</p> <p>A3 - infopult viz výkres 16</p> <p>A4 - stůlek jednací popis: 1200x100x750, horní deska lamino bílé lesklé tl.36mm středová noha nerez</p> <p>A5 - stůlek jednací popis: 800x700x750, horní deska lamino bílé lesklé tl.36mm středová noha nerez</p> <p>A6 - plexisklo dělicí popis: 800x1400x10, mléčné, kotvené do profilu mezi stoly</p> <p>A8 - sedák kožený viz výkres 16</p> <p>A9 - skříň do zázemí popis: 1x kovová šatní tyč s ramínky umístěná do výklenku 1x police lamino bílé (do v 400mm)</p> | <p>Výpis svítidel</p> <p>S1 - svítidlo směrové / reflektor barva bílá, kotvení k žebřím podhledu výkon a počet svítidel pro dostatečné nasvícení stánku určí realizátor</p> <p>S2 - svítidlo do zázemí popis: nástěnné svítidlo, lišta-reflektorky, bílá barva</p> <p>S3 - svítidlo nad jednací stoly popis: závěsné LED svítidlo, barva bílá, průměr cca 150mm např. RENDL Drop</p> <p>S4 - vestavní LED pásek popis: LED v ochranné liště s difuzorem</p> <p>Výpis spotřebičů</p> <p>E1 - lednice prosklená popis: lednice pod desku, s prosklenými dvířky</p> <p>E2 - lednice vysoká, samostatně stojící</p> <p>E3 - myčka vestavná, s rychlým cyklem</p> | <p>Ostatní</p> <p>O1 - příčka skleněná bezrámová, bezpečnostní sklo, výška 2750mm polep grafikou Pezanou ve středové části</p> <p>O3 - stěna lamelová viz výkres 8</p> <p>Výpis AV techniky</p> <p>AV1 - sestava 9 plochých bezrámových monitorů popis: celkový rozměr cca 3400x1800mm včetně ozvučení</p> |
|--|---|--|--|

Schema podlahových krytin



Výpis podlah

P1 - plovoucí podlaha, dekor bělený dub (před realizací nutno vyzorkovat)
opařeno nerezovou lištou pro ukončení a přechody




P2 - koberec, barva bílá (před realizací nutno vyzorkovat)
opařeno nerezovou lištou pro ukončení a přechody



P3 - lamino bílé lesklé



Pohled čelní



Výpis materiálů a povrchových úprav

U1 - obklad stěny - lamino bílý lesk, řezaná grafika


U2 - lamino bílý lesk

U3 - obklad mléčným sklem

U4 - celoplošná grafika

01 - příčka skleněná bezrámová, výška 2750mm, řezaná grafika pískovaná folie

Pohled boční




Výpis materiálů a povrchových úprav

- U1 - obklad stěny - lamino bílý lesk, řezaná grafika
- U2 - lamino bílý lesk
- U3 - obklad mléčným sklem
- U4 - celoplošná grafika
- 01 - příčka skleněná bezrámová, výška 2750mm, řezaná grafika pískovaná folie

Schematický řez C - C'


Bar a zábař




Ostatní

- S4 - vestavný LED pásek
popis: LED v ochranné liště s difuzorem
- 01 - ozvučení baru
popis: vestavný reproduktor bílý
- AV1 - sestava 9 plochých bezrámových monitorů
popis: celkový rozměr cca 3600x1800mm
včetně ozvučení

Schematický řezopohled A-A'




Schematický řezopohled B-B'




| Výpis svítidel | Výpis atypického nábytku | Výpis materiálů a povrchových úprav |
|--|---|--|
| <p>S3 - svítidlo nad jednací stoly popis: závěsné LED svítidlo, barva bílá, průměr cca 150mm např. RENDL Drop</p> <p>S4 - vestavný LED pásek popis: LED v ochranné liště s difuzorem</p> | <p>A4 - stůlek jednací popis: 1200x700x750, horní deska lamino bílé lesklé tl.36mm středová noha nerez</p> <p>A5 - stůlek jednací popis: 800x700x750, horní deska lamino bílé lesklé tl.36mm středová noha nerez</p> <p>A6 - plexisklo dělicí popis: 800x1400x10, mléčné, kotvené do profilu mezi stoly</p> | <p>U1 - obklad stěny - lamino bílý lesk, řezaná grafika</p> <p>U2 - lamino bílý lesk</p> <p>U3 - obklad mléčným sklem</p> <p>U4 - celoplošná grafika</p> <p>O1 - příčka skleněná bezrámová, výška 2750mm, řezaná grafika pískovaná fólie</p> |
| Výpis typového nábytku | | |
| <p>T1 - židle konferenční popis: chromová podnož, skořepina z transparentního plastu</p> | | |

Schema lamelové stěny


Pohled čelní




Půdorys




Schema infopultu



Schema konferenčního stolku





Schema sedáku




Schema řešení baru a prostoru za barem


Půdorys



Pohled čelní - zábaří




Pohled čelní - bar



| Výpis vybavení baru | Výpis spotřebičů | Výpis materiálů | Ostatní |
|--|--|--|--|
| B1 - dřez nerezový pod desku popis: včetně baterie, 360x400mm, ze skladu města Ostravy B2 - dřez nerezový odkládací, pod desku popis: 2x 340x380mm, ze skladu města Ostravy B3 - odpadkový koš | E1 - lednice prosklená popis: lednice pod desku, s prosklenými dvířky E2 - lednice vysoká, samostatně stojící E3 - myčka vestavná, s rychlým cyklem | M1 - nerezový okopový plech M2 - plexisklo mléčné, celoplošně podsvětlené LED pásky (čelní i boční strany baru) M3 - lamino bílé lesklé M4 - skleněný obklad mléčný | S4 - vestavný LED pásek popis: LED v ochranné liště s difuzorem O1 - ozvučení baru popis: vestavný reproduktor bílý |

Schema zavěšeného podhledu



Výpis použitých materiálů a prvků

- Z1 - hliníkový zavěšený nosník ALUR
- Z2 - rám podhledu - lamino bílé matné
- Z3 - příčné trámy - lamino bílé matné
- Z4 - vypnutá textilie bílá, např. TENEX, protipožární
- Z5 - logo plastické, tvrdý polystyren, tl. 50mm

Výpis svítidel

- S1 - svítidlo směrové / reflektor
- barva bílá
- výkon a počet svítidel pro dostatečné nasvětlení stánku určí realizátor