

(02) OCELOVÝ RÁM S VÝZTUHAMI A OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY, atyp.  
pro osazení filtračních vložek třídy G1, nasávací otvor 1700\*1900 mm


2 ks

PŮDORYS

M 1 : 25

ŘEZ

M 1 : 25



Poznámka :

- OCELOVÝ RÁM SVAŘOVANÝ - KŘÍDLA ZAVĚŠENA NA PANTECH S MOŽNOSTÍ ZAJIŠTĚNÍ V UZAVŘENÉ POLOZE ( PETLICE )
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONSTRUKCE POZINKOVÁNÍM
- ATYPICKÝ RÁM LZE ŘEŠIT TAKÉ JAKO SESTAVU KAZETOVÝCH FITRŮ
- **DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DÍLENSKOU**

VÝPIS MATERIÁLU PRO 1 ks

Číslo	POPIS	ROZMĚR 1ks /mm/	Ks	ROZMĚR POL. /m,m <sup>2</sup> /	JEDN. HMOT. /kg/	HMOT. POL. /kg/
1	OCELOVÝ PROFIL 25/25/3 mm	950	8	7,60	1,11	8,44
2	OCELOVÝ PROFIL 25/25/3 mm	820	6	4,92	1,11	5,46
3	OCELOVÁ VÝZTUHA 30/2 mm	900	8	7,200	0,47	3,40
4	ZÁVĚSNÝ PANT	100	6	-	-	1,70
5	PLETIVO POZINKOVANÉ	800x900	4	2,90	-	-
6	FILTRAČNÍ ROUNO, tř. G1	800x900	4	2,90	-	-
HMOTNOST MATERIÁLU						kg 19,00