



SYSTEMOVE DETAILY ETICS M 1:10




VŠECHNA NÁROŽÍ OBJEKTU, PŘÍSTAVEB
A JINÝCH VYSTUPUJÍCÍCH CELKŮ
OBJEKTU POUZE S VÝJIMKOU OKENNÍCH
OSTĚNÍ VYZTUŽOVAT ROHOVÝMI PROFILY
S INTEGROVANOU SÍŤOVINOU




TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY ZAKLÁDAT NA
SOKLOVÝCH PROFILECH MEZERU MEZI
ZÁKLADOVÝM PROFILEM A NAVAZUJÍCÍ
KONSTRUKCÍ OPATŘIT PO CELÉ DÉLCE
PENETRACÍ A TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
NEBO EXPANDUJÍCÍ TĚSNÍCÍ PÁSKOU

VÝZTUŽ DOTAHOVAT AŽ KE SPODNÍ
HRANĚ SOKLOVÉHO PROFILU

8 hmoždinek/m²



MINIMÁLNÍ POČET KOTEV NA M2 JE 8, POKUD NEBUDE VYBRANÝM
DODAVATELEM STANOVENO JINAK.



STYK S NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCÍ
OPATŘOVAT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V
BARVĚ ODSÍŤNU FASÁDY, např. KRYTKY
VĚTRACÍCH OTVORŮ, VYSTUPUJÍCÍ PRVKY
KONZOL, KOTVENÍ ATD....

