

OZN.	POPIS	MNOŽSTVÍ
D18	DEMONTÁŽ OCELOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY ROZMĚR: cca 1000x500mm	1ks
D19	DEMONTÁŽ A ZPĚŽTNÁ MONTÁŽ PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY, OSADIT NA PRODLOUŽENÉ ÚCHYTY S DODRŽENÍM MIN. VZDÁLENOSTI 180mm OD POVRCHU. ÚCHYTY UPRAVIT, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK PŘÍPADNĚ 3X NÁTĚR ZÁKLADNÍ S POVRCHOVÝM NÁTĚREM KOMAXIT	1ks
D20	ÚPRAVA VĚTRACÍCH KOMÍNKŮ NA JEJICH PRODLOUŽENÍ O cca 250mm	9ks
D21	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD JÍDELNOU R.Š.= cca 500mm	65bm
D22	DEMONTÁŽ OCELOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY PRŮMĚR cca 400mm	2ks
D23	DEMONTÁŽ OCELOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY PRŮMĚR cca 150mm	18ks
D24	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD VSTUPEM R.Š.= cca 800mm	16,5bm
D25	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM R.Š.= cca 900mm	11,5bm
D26	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ŘÍMSY R.Š.= cca 1200mm	60,5bm
D27	DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY HUP	1,5m2
D28	DEMONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE OKNA ROZMĚR: cca 1800x2250mm	2ks
D29	DEMONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE OKNA ROZMĚR: cca 1350x1800mm	1ks
D30	DEMONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE OKNA ROZMĚR: cca 900x800mm	6ks
D31	DEMONTÁŽ (ODSEKNUTÍ) STŘEŠNÍ OZDOBNÉ ČÁSTI STŘEŠNÍ ŘÍMSY	60bm
D32	DEMONTÁŽ (ODSEKNUTÍ, OŠKRÁBÁNÍ) NESOUDRŽNÉ OMÍTKY cca 50% Z CELKOVÉ PLOCHY FASÁDY	
H	DEMONTÁŽ ROZVODŮ HROMOSVODŮ A ZPĚTNĚ BUDE PROVEDENA MONTÁŽ A REVIZE ROZVODŮ HROMOSVODŮ.	75bm
VÝKRES: VÝPIS BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ		ČÍSLO VÝKRESU: A.1.2.15/03 ZMĚNA: 00