POHLED P3

POHLED P6



POHLED P7



POHLED P8



POHLED P5



VÝPIS PRVKŮ ZATEPLENÍ

Z1	VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝMI DESKAMI EPS 70 F, FASÁDNÍ Ω TL.140mm, SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm, OD ORoVNĚ ±0,000m PO OROVEŇ cca +11,800m – HLAVNÍ PLOCHY, VČETNĚ BOČNÍCH PLOCHY (270,35M2)	1508,87m2
Z2	VKZS, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F FASÁDNÍ Ω TL.30mm, SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm, – OSTĚNÍ, NAPRAŽÍ (1081,4m) A POD PARAPETY (277,15 bm) VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ	339,6m2
Z3	VKZS, TEP. IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVINNÝ HRANAMI (CS(10/Y)=200–300 kPa) O TL.140mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA TYPU MARMOLIT, ŠEDOZRNNÝ – SOKLOVÁ ČÁST BUDOVY OD OROVNĚ LOŽE OKAPNÍHO CHODNÍKU PO OROVEŇ ±0,000m	232,43m2
Z4	VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝMI DESKAMI EPS 70 F, FASÁDNÍ Ω TL.120mm, SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm, OD OROVNĚ ±0,000m PO OROVEŇ cca +14,200m – HLAVNÍ PLOCHY, KROMĚ VÝCHODNÍ STŘÍŠNÉ STĚNY	243,9m2
Z5	VKZS, TEP. IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVINNÝ HRANAMI (CS(10/Y)=200–300 kPa) O TL.100mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA TYPU MARMOLIT, ŠEDOZRNNÝ – SOKLOVÁ ČÁST BUDOVY OD OROVNĚ LOŽE OKAPNÍHO CHODNÍKU PO OROVEŇ ±0,000m	83,95m2
Z6	OZDOBNÝ FASÁDNÍ PROFIL, ROZMĚRU CCA 100x30 MM PROFIL TOTOŽNÝ NEBO OBDOBNÝ JAKO STÁVAJÍCÍ SAMBRÁNA (+5Ř)	520bm
Z7	VKZS, TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL. 140 MM, SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5 MM, PLOCHY NAD VENKOVNÍMI DVEŘMI, VČETNĚ BOČNÍCH PLOCHY (40,38M2)	102,93m2
Z8	OZDOBNÝ FASÁDNÍ PROFIL, ROZMĚRU CCA 150x70 MM PROFIL TOTOŽNÝ NEBO OBDOBNÝ JAKO STÁVAJÍCÍ SAMBRÁNA	165,40m
Z9	OZDOBNÝ FASÁDNÍ PROFIL STŘEŠNÍ ŘÍMS ROZMĚRU CCA 250x400 MM PROFIL TOTOŽNÝ NEBO OBDOBNÝ JAKO STÁVAJÍCÍ SAMBRÁNA	60bm
Z10	VKZS, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝM DESKAMI EPS 70 F FASÁDNÍ Ω TL.50mm, SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5mm – ATIKA PLOCHÉ STŘECHY	53,5m2
Z11	VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEP. IZOLACE POLYSTYRENOVÝMI DESKAMI EPS 70 F FASÁDNÍ Ω TL.120mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – STĚRKA – ZATEPLENÍ VLOŽENÉ POD KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	14,5m2
Z12	VKZS, TEP. IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO NENASÁKAVÉHO POLYSTYRENU S MŘÍŽKOVANÝM POVRCHEM A ROVINNÝ HRANAMI (CS(10/Y)=200–300 kPa) O TL.50mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA – STĚRKA – ZATEPLENÍ VLOŽENÉ POD KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	73,5m2

DO VŠECH DILATACÍ BUDE VLOŽENA DO HLOUBKY 500 MM TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 MM OD OROVNĚ LOŽE OKAPNÍHO CHODNÍKU PO OROVEŇ ±0,000M XPS (3M2), OD OROVNĚ ±0,000M PO OROVEŇ CCA +11,800M PPS (42M2)

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZATEPLENÍ FASÁDY KONTAKTNÍM SYSTÉMEM
- NOVÉ PROVEDENÉ A ZPĚTNĚ MONTOVANÉ KONSTRUKCE, RESPEKTIVE ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ MEZIOKENNÍ ZÁBRADLÍ OBROUSIT ZBAVIT NEČISTOT A NATŘÍT (2x SYNTETICKÝ ZÁKLAD + 2x SYNTETICKÝ VRCHNÍ NÁTĚR) ODSTÍN DLE STAV. STAVU

(K) STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VEDENÍ BLESKOSVODU
NOVÉ JÍMACÍ VEDENÍ BLESKOSVODU
(PODROBNĚJŠÍ SPECIFIKACE VIZ. ČÁST "ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY A BLESKOSVODY")

±0,000 = PODLAHA V 1.NP

EKOLOGIZACE OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHRUSTOVA, SLEZSKÁ OSTRAVA

Stavební a rozvojová s.r.o.
Na Jízdárně 7/1610, 702 00 Ostrava
tel.: 596 091 170
fax: 596 091 171
email: stavby@stavbyrad.cz

PROJEKTOVAL:	Ing.CIGÁNEK Vladimír	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing.CIGÁNEK Vladimír	
KRESLIL:		
OPRAVIL:	Bc.HECZKO Pavel	

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 729 30 OSTRAVA

STUPEŇ DOKUM.:	DPS	DATUM: 9.3.2013
A - POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY		
ČÁST:	ČÍSLO LIST.: 27	MĚŘÍTKO: 1 : 50
A.1 - ARCHITEKTONICKÉ STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		

POHLEDY 2 - NOVÝ STAV

ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU	VERZE
13-006-02	A.1.2.14	00