



OZN. NA VÝKRESE	POPIS, SCHÉMA	MNOŽSTVÍ (ks)
1 P	 <p>PLASTOVÉ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN, 6-TI KOMOROVÝ PROFIL, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM, NAPŘÍKLAD CONNEX 44.4-16-CONNEX 44.4, LEMOVACÍ LIŠTY, BARVA ZLATÝ DUB, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU $U = 1,2-1,6W.m-2.K-1$, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA ZASKLENÍ $0,9-1,0W.m-2.K-1$, DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM S PANIKOVOU FUNKCÍ, VE SPODNÍ ČÁSTI RÁMU (NA 400MM) NEREZOVÁ OKOPOVÁ LIŠTA.</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ 1500x2600mm</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY DVEŘNÍCH OTVORŮ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVENÍŠTI</p>	3
2 P	 <p>PLASTOVÉ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN, 6-TI KOMOROVÝ PROFIL, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM, NAPŘÍKLAD CONNEX 44.4-16-CONNEX 44.4, LEMOVACÍ LIŠTY, BARVA ZLATÝ DUB, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU $U = 1,2-1,6W.m-2.K-1$, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA ZASKLENÍ $0,9-1,0W.m-2.K-1$, DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM S PANIKOVOU FUNKCÍ, VE SPODNÍ ČÁSTI RÁMU (NA 400MM) NEREZOVÁ OKOPOVÁ LIŠTA.</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ 1500x2100mm</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY DVEŘNÍCH OTVORŮ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVENÍŠTI</p>	2
3 P	NEOBSAZENO	
VÝKRES: EKOLOGIZACE OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHRUSTOVA VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		ČÍSLO VÝKRESU: A.1.2.17/02 ZMĚNA: 00