

POZNÁMKA K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM:

- NOVĚ VYTVOŘENÉ VNITŘNÍ PLOCHY OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU OPATŘENY JEDNOVRSTVOU INTERIÉROVOU OMÍTKOU, NAPŘ. VÁPENOVEMENTOVOU S JEMNÝM POVRCHEM VHODNOU PRO RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ S MAXIMÁLNÍ ZRNITOSTÍ 0,6mm, OPATŘENOU VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU
- NA STYKU NOVÉ A STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BDUE TATO SÍŤOVINA ZATAŽENA DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, PRO ZABRÁNĚNÍ PRASKÁNÍ OMÍTKY, V ŠÍŘCE 100mm
- VNĚJŠÍ FASÁDNÍ PLOCHY VZNIKLÉ DODATEČNÝM ZATEPLENÍM STÁVAJÍCÍCH PLOCH, NEBO NAHRAZENÝCH MEZI OKENNÍCH IZOLAČNÍCH VLOŽEK, BUDOU OPATŘENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKÓNOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU (ZRNO 2mm)
- SOKLOVÁ ČÁST OBJEKTU BUDE OPATŘENA MINERÁLNÍ MOZAIKOVOU OMÍTKOU Z JEMNOZRNNÉHO MARMOLITU (ZRNO 1,5mm)
- FASÁDNÍ PLOCHY, A PODHLEDY, NEZATEPLOVANÉ, BUDOU OPATŘENY STĚRKOU S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU A KONEČNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PROBARVENÉ SILIKÓNOVÉ OMÍTKY (ZRNO 2mm)
- KONEČNÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE NÁVRHU BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- NÁŠLAPNÉ PLOCHY, ODHALENÉ ZMĚNOU UMÍSTĚNÍ VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ, BUDOU LOKÁLNĚ ZAPRAVENY, VLASTNÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA BUDE V TOTOŽNÉM PROVEDENÍ OKOLNÍ NÁŠLAPNÉ PLOCHY

LEGENDA ZATEPLENÍ :

EPS 100 — KZS – TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70 F TŘÍDY A TLOUŠŤKY 100mm, POUŽITO NA FASÁDĚ
NAHRAZENO XPS TL.60mm, DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ +0,250

EPS Arch — KZS – TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70 F TŘÍDY A TL.40mm
POUŽITO PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, TL.20mm POUŽITO PRO ZATEPLENÍ POD VNĚJŠÍM PARAPETEM U OKENNÍM OTVORU

EPS Dveře — KZS – TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70 F TŘÍDY A TL.40mm,
POUŽITO PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ U DVEŘNÍCH OTVORU

LEGENDA MATERIÁLU :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, PEVNOSTI 4N/mm2, OBJ.HM. 500kg/m3, FORMÁTU 250x249x599mm, VYZDĚNO NA ZDÍCÍ MALTĚ
- KZS, MATERIÁL EPS 70F
  VIZ ODKAZ NA LEGENDU ZATEPLENÍ

LEGENDA ODKAZU :

0 — PLASTOVÁ OKNA S VÝSLEDNÝM SOUČ.PROSTUPU TEPLA Uw=1,2 W.m^{-2}K^{-1}
VIZ VÝPIS PRVKŮ

K — KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH
VIZ VÝPIS PRVKŮ

LEGENDA REPASOVANÁCH KONSTRUKCÍ :

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
R1	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BLESKOSVODU, PROVEDENÍ NOVÉHO DLE SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VIZ ČÁST A.3–ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED BLESKEM

OBKLADY OTOPNÝCH TĚLES BUDOU DEMONTOVÁNY PRO USNADNĚNÍ MONTÁŽE OKEN A ZEDNICKÝCH PRACÍ, PO PROVEDENÍ TĚCHTO PRACÍ BUDOU ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY, PŘÍPADNĚ POŠKOZENÉ ČÁSTI NAHRADIT NOVÝMI, DEMONTÁŽ PROVÁDĚT S OHLEDEM NA ZPĚTNÉ POUŽITÍ!

POZNÁMKA K VYZDÍVKÁM:

- VYZDÍVKY V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH MEZI OKENNÍCH VLOŽEK NUTNO ZDÍT S PRIORITOU VELIKOSTI STAVEBNÍHO OTVORU!

POZNÁMKA K EZS:

- LEGENDA A POPIS JSOU UVEDENY NA VÝKRESECH BOURANÝCH KONSTRUKCÍ



ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE

Akce: **MŠ Varenská - zateplení fasády, výměna oken, střecha**

Zhotovitel: **ASA EXPERT A.S.**
ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO

Adresa zhotovitele: Kone
715 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891

Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz
e-mail: info@asaexpert.cz
tel./fax: 596 110 035

Razítko, podpis:

Vedoucí projektu: Ing. Lukáš Slepčan — Podpis: — tel: 725 713 600
Vypracoval: Ing. Lukáš Slepčan — Podpis:
Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Petruška
Kontroloval: Ing. Jiří Hořínek
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby
Výkres: **Půdorys 2.NP - NOVÉ KONSTRUKCE**

Č. zakázky: 18/2/2013
Datum: březen 2013
Formát: 6 × A4
Část: A.1

Objednavatel: **Statutární město Ostrava**
Prokešovo náměstí 8
729 29 Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Měřítko: 1:50
Číslo výkresu: **A.1-28**

Datum: