


ŘEZO-POHLED B-B :








LEGENDA ZATEPLNĚNÍ:

- 170** K25 PEREM. IZOLACE POUŠTĚNÝ PĚS 70 R TĚLO A TL. 40mm
K25 PRO ZATEPLENÍ SLOŽENÝCH ČÁSTÍ FASÁDY, A PŘEPŘÍČNÍKŮ
ČÁSTI V MÍSTĚ SMĚRU A SVOJÍ TERACÍ
- 171** K25 PEREM. IZOLACE POUŠTĚNÝ PĚS 70 R TĚLO A TL. 40mm
K25 PRO ZATEPLENÍ STĚN A MADRPAJÍ V DŘEVĚNÝCH OTVORECH
- 172** K25 PEREM. IZOLACE POUŠTĚNÝ PĚS 70 R TĚLO A TL. 40mm
K25 PRO ZATEPLENÍ STĚN A MADRPAJÍ DO VŠOKÉ LROVNĚ +0,250
- 173** K25 PEREM. IZOLACE POUŠTĚNÝ PĚS 70 R TĚLO A TL. 40mm
K25 PRO ZATEPLENÍ STĚN A MADRPAJÍ, TL. 10mm POUŽITO
PRO ZATEPLENÍ POD MEŠKIN, PŘEPŘÍČNÍKŮ V ODKENNÍM OTVORU

POZNÁMKA K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM:

- [illegible]

LEGENDA MATERIÁLU :

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | STANDARD KONSURKCE: (bez roštan) |
|  | REPASOVANÉ KONSURKCE |
|  | NOVÉ KONSURKCE |
|  | ZATEPLENÁ FASÁDA, MATERIÁL EPS 100mm |
|  | ZATEPLENÁ STOLICA, KOSTI FASÁDY, MATERIÁL PPS 1,60mm |

LEGENDA ODKAZU :

- | | | | |
|----|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1D | MEŠTÍ PLASTOVÉ | NEBO HLINENÉ | MEŘE |
| 2D | VÍZ VÝHIS PRAVOU | | |
| 3D | PLASTOVÁ OKNA S VÝSLÉDNEM | SOUČ.PROSTUPU TEPLA | $U_{w1}=1,2 \text{ W.m}^{-2}.K^{-1}$ |
| 4D | VÍZ VÝHIS PRAVOU | | |
| 5D | KLEMPŘSKÉ VÝROBKY, OCELOVÝ | POZINKOVANÝ PLICH | |
| 6D | VÍZ VÝHIS PRAVOU | | |
| 7D | OSTATNÍ VÝROBKÝ | VÍZ VÝHIS PRAVOU | |
| 8D | OCELOVÝ ŽEBERK | | |
| 9D | VÍZ VÝHIS OČISO 1-1-40 | | |

POZNÁMKA K VYZDÍVKÁM:

- VÝZNOKY V MIESTE STÁVAJÚCICH MEZI OKENNÝCH VLOŽEK NUTNO ZDIŠ S PRIORITOU VEĽKOSTI STAVEBNÉHO OTVORU.

[illegible]