

POZNÁMKA K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM:

- NOVĚ VYTVOŘENÉ VNITŘNÍ PLOCHY OBVODOVÝCH KONSTRUKCI BUDOU OPATŘENY JEDNOVRSTVOU INTERIÉROVOU OMÍTKOU, NAPŘ. VÁPENOCEMENTOVOU S JEMNÝM POVRCHEM VHODNOU PRO RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ S MAXIMÁLNÍ ZRNITOSTÍ 0,6mm, OPATŘENOU VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU
- NA STYKU NOVÉ A STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BDUE TATO SÍŤOVINA ZATAŽENA DO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, PRO ZABRÁNĚNÍ PRASKÁNÍ OMÍTKY, V ŠÍŘCE 100mm
- VNĚJŠÍ FASÁDNÍ PLOCHY VZNIKLÉ DODATEČNÝM ZATEPLENÍM STÁVAJÍCÍCH PLOCH, NEBO NAHRAZENÝCH MEZI OKENNÍCH IZOLAČNÍCH VLOŽEK, BUDOU OPATŘENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU SILIKÓNOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU (ZRNO 2mm)
- SOKLOVÁ ČÁST OBJEKTU BUDE OPATŘENA MINERÁLNÍ MOZAIKOVOU OMÍTKOU Z JEMNOZRNNÉHO MARMOLITU (ZRNO 1,5mm)
- FASÁDNÍ PLOCHY, A PODHLEDY, NEZATEPLOVANÉ, BUDOU OPATŘENY STĚRKOU S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU A KONEČNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PROBARVENÉ SILIKÓNOVÉ OMÍTKY (ZRNO 2mm)
- KONEČNÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE NÁVRHU BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- NÁŠLAPNÉ PLOCHY, ODHALENÉ ZMĚNOU UMÍSTĚNÍ VÝPLNÍ DVEŘNÍCH OTVORŮ, BUDOU LOKÁLNĚ ZAPRAVENY, VLASTNÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA BUDE V TOTOŽNÉM PROVEDENÍ OKOLNÍ NÁŠLAPNÉ PLOCHY

LEGENDA ZATEPLENÍ :

EPS 100 — KZS – TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70 F TŘÍDY A TLOUŠŤKY 100mm, POUŽITO NA FASÁDĚ
NAHRAZENO XPS TL.60mm, DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ +0.250

EPS Akryl — KZS – TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70 F TŘÍDY A TL.40mm POUŽITO PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, TL.20mm POUŽITO PRO ZATEPLENÍ POD VNĚJŠÍM PARAPETEM U OKENNÍM OTVORU

EPS Vodr. — KZS – TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70 F TŘÍDY A TL.40mm, POUŽITO PRO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ U DVEŘNÍCH OTVORU

LEGENDA MATERIÁLU :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, PEVNOSTI 4N/mm2, OBJ.HM. 500kg/m3, FORMÁTU 250x249x599mm, VYZDĚNO NA ZDÍCÍ MALTĚ
- KZS, MATERIÁL EPS 70F
  VIZ ODKAZ NA LEGENDU ZATEPLENÍ

LEGENDA REPASOVANÁCH KONSTRUKCÍ :

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
R1	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BLESKOSVODU, PROVEDENÍ NOVÉHO DLE SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VIZ ČÁST A.3–ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED BLESKEM
R3	ÚPRAVA KOTVENÍ KONSTRUKCE PODHLEDU, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KOTVENÍ DO KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ OKENNÍCH VÝPLNÍ, PROVEDENÍ NOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KOTVENÍ PODHLEDU, KOTVENÉHO DO STROPNÍ KONSTRUKCE

OBKLADY OTOPNÝCH TĚLES BUDOU DEMONTOVÁNY PRO USNADNĚNÍ MONTÁŽE OKEN A ZEDNICKÝCH PRACÍ, PO PROVEDENÍ TĚCHTO PRACÍ BUDOU ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY, PŘÍPADNĚ POŠKOZENÉ ČÁSTI NAHRADIT NOVÝMI, DEMONTÁŽ PROVÁDĚT S OHLEDEM NA ZPĚTNÉ POUŽITÍ!
OBSYP BEZPROSTŘEDNÍHO OKOLÍ OBJEKTU BUDE VYKOPÁN PRO PROVEDENÍ ZATAŽENÍ IZOLACE SOKLOVÉ ČÁSTI FASÁDY MINIMÁLNĚ 350mm POD TERÉN.

LEGENDA ODKAZU :

- VNĚJŠÍ PLASTOVÉ, NEBO HLINÍKOVÉ DVEŘE
  VIZ VÝPIS PRVKŮ
- PLASTOVÁ OKNA S VÝSLEDNÝM SOUČ.PROSTUPU TEPLA Uw=1,2 W.m^{-2}K^{-1}
  VIZ VÝPIS PRVKŮ

POZNÁMKA K VYZDÍVKÁM:

- VYZDÍVKY V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍCH MEZI OKENNÍCH VLOŽEK NUTNO ZDÍT S PRIORITOU VELIKOSTI STAVEBNÍHO OTVORU!

POZNÁMKA K EZS:

- LEGENDA A POPIS JSOU UVEDENY NA VÝKRESECH BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE

Akce: **MŠ Varenská - zateplení fasády, výměna oken, střecha**

Zhotovitel: **ASA EXPERT A.S.**
ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO

Adresa zhotovitele: Kanovského 1919/12, 715 00 Ostrava – Zábřeh Ostrava, IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891

Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz, e-mail: info@asaexpert.cz, tel./fax: 596 110 035

Razítko, podpis:

Vedoucí projektu: Ing. Lukáš Slepčan — Podpis: — tel: 725 713 600

Vypracoval: Ing. Lukáš Slepčan — Podpis:

Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Petruška

Kontroloval: Ing. Jiří Hořínek

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby

Výkres: **Půdorys 1.NP - NOVÉ KONSTRUKCE**

Datum:

Č. zakázky: 18/2/2013

Datum: březen 2013

Formát: 6 × A4

Část: A.1

Objednavatel: **Statutární město Ostrava**
Prokešovo náměstí 8
729 29 Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Měřítko: 1:50

Číslo výkresu: **A.1-22**