

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

* KŘÍDLO:

– DVEŘE VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ OTEVÍRAVÉ

* POVRCH KŘÍDLA:

S POVRCHEM CPL VHODNÝM DO NAMÁHANÝCH PROSTOR

– STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT

– VYSOKÁ ODOLNOST PROTI ODĚRU

– VYSOKÁ TVRDOST POVRCHU

– SÍLA LAMINÁTU MIN.0,2 MM!!!

– BAREVNÝ ODSTÍN – DLE VÝBĚRU INVESTORA

* DVEŘNÍ KLIKY:

TYP KLIKY – NEREZOVÉ

* ZÁMEK:

– MEZIPOKOJOVÝ ZADLABACÍ ZÁMEK OBYČEJNÝ, BEZ VLOŽKY A VRTÁNÍ PRO KLÍČ DO KŘÍDLA.

– WC MEZIPOKOJOVÝ ZADLABACÍ ZÁMEK INTERIÉROVÝ PRO WC

– PRO VSTUPNÍ DVEŘE ZÁMEK ZADLABÁVACÍ BEZPEČNOSTNÍ S PŘEVODEM, SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI PŘEKONÁNÍ. TYP ZAMYKÁNÍ 3. PŘÍDAVNÝ ZÁMEK ENTER

– KLÍČ PRO ZÁMEK DO MÍSTNOSTI 101, 102 A ROLOVACÍ MŘÍŽE– BUDE PROVEDEN JEDNOSTNÝ KLÍČ

* DVEŘNÍ ZÁVĚSY:

DLE STANDARDU VÝROBCE– NEREZOVÉ

* PŘECHODOVÉ LIŠTY: NEBUDOU POUŽITY, V PŘÍPADĚ SOUHLASU ALTERNATIVNĚ LIŠTY – AE 100, HLINÍK PŘÍRODNÍ. MATNĚ ELOXOVANÝ, PŘECHODOVÁ LIŠTA VŽDY NA OSU DVEŘNÍHO KŘÍDLA

* ZÁRUBNĚ:

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE, TYP "U" URČENA PRO PŘÍMÉ ZAZDÍVÁNÍ DO BLOKOVÉHO ZDIVA. PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ JE STANDARDNĚ 30MM. ZÁRUBEŇ S POLODRAŽKOU PRO TPE – TĚSNĚNÍ A ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI V 8100. ZÁRUBEŇ JE UPRAVENA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU A NÁSLEDNĚ FINÁLNÍ BARVOU V ODSTÍNU – DLE VÝBĚRU INVESTORA.

ZÁRUBEŇ BUDE PROVEDENA V ŠÍŘCE DLE MÍSTA OSAZENÍ.

* POZNÁMKA:

VEŠKERÉ KOVOVÉ PRVKY, KTERÉ NEJSOU OPATŘENY BARVOU V ODSTÍNU (DLE VÝBĚRU INVESTORA) BUDOU PROVEDENY Z KARTÁČOVANÉ NEREZI !!!

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

SO 01 Sociální zařízení MHD

ZPRACOVAL: Ing. Jakub Guňka	PROJEKTANT:	ODPOVĚDNÝ PROJ.:	HIP :	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIÉR 5, spol. s r.o. 28. ŘÍJNA 1142/168 70900, OSTRAVA-MAR. HORY www.atelier5.cz	
	Ing. Jakub Guňka	Ing. Petr Bystřický	Ing. Petr Bystřický		
INVESTOR:STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo náměstí 8, 729 28, Ostrava					
NÁZEV STAVBY, OBJEKTU: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA				FORMÁT: 3xA4	
				DATUM: 02/2013	
				STUPEŇ: PD	
OBJEKT: SO 01 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ MHD				ČÍS. ZAK.: 01/2013	
				MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: 108
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS VÝROBKŮ					