







POZNÁMKA:






- schémata jsou kreslena v pohledu z vnější strany (exteriéru)
- **před zahájením výroby nutno ověřit rozměry přímo na stavbě**
- bližší specifikace a přesné provedení bude před zahájením výroby dohodnuto za účasti investora mezi autory projektu a konkrétní dodavatelskou firmou
- parametry výplní otvorů v obvodových stěnách:
předepsaný součinitel prostupu tepla celého okna $U_w < 1,20 \text{ (W/m}^2\text{.K)}$
- kování celoobvodové s bezpečnostními prvky
- bezpečnostní klika **2 - 4 polohy** otevírání (otevřeno, zavřeno, ventilace, mikroventilace)
- specifikace kotevního materiálu je součástí montážní dokumentace zhotovitele, přesný způsob kotvení a osazení bude dohodnut během realizace s konkrétní dodavatelskou firmou
- připojovací spáry okna se zdíkem budou ošetřeny pomocí parobrzdy z interiéru a difúzní fólie z exteriéru
- Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele!!!






ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	ZPRACOVATEL	SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
ING. LUDĚK VALÍK	ING. LUDĚK VALÍK	ING. RADOMÍR PAULER	NEZAMĚŘENO, STÁVAJÍCÍ
S0-01 (A) - TJ Sokol Stará Bělá			zak. č.: A3812055

Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará Bělá

Místo :	Fotbalový areál, ul. Nad Rybníkem 724 00, Ostrava - Stará Bělá, parc.č. 3628/2, k.ú. Stará Bělá 753 661	 DESIGN ARCHITEKTURA REALIZACE	
Investor:	Statuární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava		
Stupeň :	RDS		
Zodp. projektant :	Ing. Luděk Valík, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 1102452		
Projektant:	Ing. Radomír Pauler & ArchiCAD 15 + Canon iPF755 / Canon iR C2380		
Datum :	říjen 2012		
Tabulka oken		měř.: 1:100	zak. č.: A3812055
		č.v.:	F-A.15
KANCELÁŘ : HUSOVA 9, 702 00 OSTRAVA 1, TEL/FAX : 596 116 323, E-MAIL : ATELIER38@ATELIER38.CZ - ATELIER : SOLNÁ 13, 746 01 OPAVA, TEL/FAX : 553 626 224, E-MAIL : ATELIER38@ATELIER38.CZ			

ZN.	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET		
				L	P
O.1	světlý rozměr stavebního otvoru 1 760/900 	trojkřídle okno, jedna část sklopná + otevíravá, druhá část otevíravá křídla: celoprosklené, otevíravé a sklopné dle schematu, plastový vyztužený profil, barevný odstín bílý zaskleno izolačním dvojsklem či trojsklem čířým kování: celoobvodové kování s mikroventilací vrchní kování: bezpečnostní vícepolohová klika, odstín bílý materiál rámu: plastový vyztužený profil, barva bílá připojovací spáry: ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru parapet: int.: bílý LDTD tl. 20 mm, olepená hrana, nos 40 mm ext.: systémový z taženého Al, hnědý + plastové krytky pod omítku	1NP	5	4
			2NP	1	1
			CELK.	11	
O.2	světlý rozměr stavebního otvoru 900/900 	jednokřídle okno, sklopné a otevíravé křídla: celoprosklené, otevíravé a sklopné dle schematu, plastový vyztužený profil, barevný odstín bílý zaskleno izolačním dvojsklem či trojsklem čířým kování: celoobvodové kování s mikroventilací vrchní kování: bezpečnostní vícepolohová klika, odstín bílý materiál rámu: plastový vyztužený profil, barva bílá připojovací spáry: ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru parapet: int.: bílý LDTD tl. 20 mm, olepená hrana, nos 40 mm ext.: systémový z taženého Al, hnědý + plastové krytky pod omítku	1NP	-	1
			2NP	-	-
			CELK.	1	
O.3	světlý rozměr stavebního otvoru 3480/900 	čtyřkřídle okno, sklopné a otevíravé, rám rozšířen vůči vnitřní přičce křídla: celoprosklené, otevíravé a sklopné dle schematu, plastový vyztužený profil, barevný odstín bílý zaskleno izolačním dvojsklem či trojsklem čířým kování: celoobvodové kování s mikroventilací vrchní kování: bezpečnostní vícepolohová klika, odstín bílý materiál rámu: plastový vyztužený profil, barva bílá připojovací spáry: ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru parapet: int.: bílý LDTD tl. 20 mm, olepená hrana, nos 40 mm ext.: systémový z taženého Al, hnědý + plastové krytky pod omítku	1NP	1	
			2NP	-	-
			CELK.	1	
O.4	světlý rozměr stavebního otvoru 900/1500 	jednokřídle okno, sklopné a otevíravé křídla: celoprosklené, otevíravé a sklopné dle schematu, plastový vyztužený profil, barevný odstín bílý zaskleno izolačním dvojsklem či trojsklem čířým kování: celoobvodové kování s mikroventilací vrchní kování: bezpečnostní vícepolohová klika, odstín bílý materiál rámu: plastový vyztužený profil, barva bílá připojovací spáry: ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru parapet: int.: bílý LDTD tl. 20 mm, olepená hrana, nos 40 mm ext.: systémový z taženého Al, hnědý + plastové krytky pod omítku	1NP	1	-
			2NP	-	-
			CELK.	1	
O.5	světlý rozměr stavebního otvoru 920/1000 	jednokřídle okno, sklopné křídla: celoprosklené, sklopné dle schematu, plastový vyztužený profil, barevný odstín bílý zaskleno izolačním dvojsklem či trojsklem čířým kování: celoobvodové kování s mikroventilací vrchní kování: bezpečnostní polohovací klika, odstín bílý materiál rámu: plastový vyztužený profil, barva bílá připojovací spáry: ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru parapet: int.: bílý LDTD tl. 20 mm, olepená hrana, nos 40 mm ext.: systémový z taženého Al, hnědý + plastové krytky pod omítku	1NP	1	
			2NP	-	
			CELK.	1	

ZN.	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET		
				L	P
O.6	světlý rozměr stavebního otvoru 1 000/2 100 	dvoukřídle okno, spodní část sklopná + horní část otevíravá křídla: celoprosklené, otevíravé + sklopné dle schematu, plastový vyztužený profil, barevný odstín bílý zaskleno izolačním dvojsklem či trojsklem čířým s bezpečnostní fólií kování: celoobvodové kování s mikroventilací vrchní kování: bezpečnostní polohovací klika, odstín bílý materiál rámu: plastový vyztužený profil, barva bílá připojovací spáry: ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru parapet: int.: bílý LD TD tl. 20 mm, olepená hrana, nos 40 mm ext.: systémový z taženého Al, hnědý + plastové krytky pod omítku	1NP	1	
			2NP	-	
			CELK.	1	
O.7	světlý rozměr stavebního otvoru 3 525/2 100 	šestikřídle okno, spodní část sklopná + horní část otevíravá křídla: celoprosklené, otevíravé a sklopné dle schematu, plastový vyztužený profil, barevný odstín bílý zaskleno izolačním dvojsklem či trojsklem čířým s bezpečnostní fólií kování: celoobvodové kování s mikroventilací vrchní kování: bezpečnostní vícepolohová klika, odstín bílý materiál rámu: plastový vyztužený profil, barva bílá připojovací spáry: ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru parapet: int.: bílý LD TD tl. 20 mm, olepená hrana, nos 40 mm ext.: systémový z taženého Al, hnědý + plastové krytky pod omítku	1NP	1	
			2NP	-	
			CELK.	1	
O.8	světlý rozměr stavebního otvoru 600/600 	jednokřídle okno, sklopné a otevíravé křídla: celoprosklené, otevíravé a sklopné dle schematu, plastový vyztužený profil, barevný odstín bílý zaskleno izolačním dvojsklem či trojsklem čířým kování: celoobvodové kování s mikroventilací vrchní kování: bezpečnostní vícepolohová klika, odstín bílý materiál rámu: plastový vyztužený profil, barva bílá připojovací spáry: ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru parapet: int.: bílý LD TD tl. 20 mm, olepená hrana, nos 40 mm ext.: systémový z taženého Al, hnědý + plastové krytky pod omítku	1NP	1	1
			2NP	-	-
			CELK.	2	
O.9	světlý rozměr stavebního otvoru 2110/1350 	trojkřídle okno, sklopné a otevíravé křídla: celoprosklené, otevíravé a sklopné dle schematu, plastový vyztužený profil, barevný odstín bílý zaskleno izolačním dvojsklem či trojsklem čířým kování: celoobvodové kování s mikroventilací vrchní kování: bezpečnostní vícepolohová klika, odstín bílý materiál rámu: plastový vyztužený profil, barva bílá připojovací spáry: ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru parapet: int.: bílý LD TD tl. 20 mm, olepená hrana, nos 40 mm ext.: systémový z taženého Al, hnědý + plastové krytky pod omítku	1NP	-	-
			2NP	2	3
			CELK.	5	
O.10	světlý rozměr stavebního otvoru 1500/900 	dvoukřídle okno, sklopné a otevíravé, střed rámu rozšířen vůči vnitřní příčce křídla: celoprosklené, otevíravé a sklopné dle schematu, plastový vyztužený profil, barevný odstín bílý zaskleno izolačním dvojsklem či trojsklem čířým kování: celoobvodové kování s mikroventilací vrchní kování: bezpečnostní polohovací klika, odstín bílý materiál rámu: plastový vyztužený profil, barva bílá připojovací spáry: ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru parapet: int.: bílý LD TD tl. 20 mm, olepená hrana, nos 40 mm ext.: systémový z taženého Al, hnědý + plastové krytky pod omítku	1NP	-	
			2NP	1	
			CELK.	1	

ZN.	ROZMĚRY (MM)	POPIS	POČET		
				L	P
O.11	světlý rozměr stavebního otvoru 900/1 400 	jednokřídle okno, sklopné + otevíravé křídla: celoprosklené, otevíravé + sklopné dle schematu, plastový vyztužený profil, barevný odstín bílý zaskleno izolačním dvojsklem či trojsklem čířým kování: celoobvodové kování s mikroventilací vrchní kování: bezpečnostní polohovací klika, odstín bílý materiál rámu: plastový vyztužený profil, barva bílá připojovací spáry: ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru parapet: int.: bílý LD TD tl. 20 mm, olepená hrana, nos 40 mm ext.: systémový z taženého Al, hnědý + plastové krytky pod omítku	1NP	-	-
			2NP	1	2
			CELK.	3	
O.12	světlý rozměr stavebního otvoru 2 100/1 350 	trojkřídle okno, sklopné a otevíravé křídla: celoprosklené, otevíravé a sklopné dle schematu, plastový vyztužený profil, barevný odstín bílý zaskleno izolačním dvojsklem či trojsklem čířým kování: celoobvodové kování s mikroventilací vrchní kování: bezpečnostní vícepolohová klika, odstín bílý materiál rámu: plastový vyztužený profil, barva bílá připojovací spáry: ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru parapet: int.: bílý LD TD tl. 20 mm, olepená hrana, nos 40 mm ext.: systémový z taženého Al, hnědý + plastové krytky pod omítku	1NP	-	
			2NP	1	
			CELK.	1	
O.13	světlý rozměr stavebního otvoru 920/1 400 	jednokřídle okno, sklopné a otevíravé křídla: celoprosklené, otevíravé a sklopné dle schematu, plastový vyztužený profil, barevný odstín bílý zaskleno izolačním dvojsklem či trojsklem čířým kování: celoobvodové kování s mikroventilací vrchní kování: bezpečnostní vícepolohová klika, odstín bílý materiál rámu: plastový vyztužený profil, barva bílá připojovací spáry: ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru parapet: int.: bílý LD TD tl. 20 mm, olepená hrana, nos 40 mm ext.: systémový z taženého Al, hnědý + plastové krytky pod omítku	1NP	-	-
			2NP	1	1
			CELK.	2	
O.14	světlý rozměr stavebního otvoru 2960/1450 	čtyřkřídle okno, otevíravé a sklopné křídla: celoprosklené, otevíravé a sklopné dle schematu, plastový vyztužený profil, barevný odstín bílý zaskleno izolačním dvojsklem či trojsklem čířým kování: celoobvodové kování s mikroventilací vrchní kování: bezpečnostní vícepolohová klika, odstín bílý materiál rámu: plastový vyztužený profil, barva bílá připojovací spáry: ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru parapet: int.: bílý LD TD tl. 20 mm, olepená hrana, nos 40 mm ext.: systémový z taženého Al, hnědý + plastové krytky pod omítku	1NP	-	
			2NP	2	
			CELK.	2	
O.15	světlý rozměr stavebního otvoru 1500/1350 	dvoukřídle okno, sklopné a otevíravé křídla: celoprosklené, sklopné a otevíravé dle schematu, plastový vyztužený profil, barevný odstín bílý zaskleno izolačním dvojsklem či trojsklem čířým kování: celoobvodové kování s mikroventilací vrchní kování: bezpečnostní polohovací klika, odstín bílý materiál rámu: plastový vyztužený profil, barva bílá připojovací spáry: ošetření připojovací spáry ke zdivu parobrzdou ze strany interiéru a difúzní fólií z exteriéru parapet: int.: bílý LD TD tl. 20 mm, olepená hrana, nos 40 mm ext.: systémový z taženého Al, hnědý + plastové krytky pod omítku	1NP	-	
			2NP	2	
			CELK.	2	