


Zateplení soklu - obvodová zeď 400 mm

- navrženo v souladu s principy certifikovaných systémů (ETICS)



1. Pastovitá silikonová omítka, zrno 1,5 mm odstín světle zelený (včetně podkladního nátěru)
2. Armovací tkanina s plošnou hmotností min. 145 g/m²
3. Lepicí a stěrková cementová hmota (pro KZS)
4. Izolační desky EPS 100 F tloušťky 120 mm
5. Lepicí a stěrkový cementový tmel (pro KZS)
6. Plastová talířová hmoždinka
7. Stávající obvodové zdivo 400 mm + 25 mm Brizolit
8. Soklový zakládací profil se zatlučovací hmoždinkou pro kotvení soklového profilu
9. Těsnící páska
10. Lepicí hmota na bázi PUR
11. Izolační soklové desky XPS tl. 70 mm připevněné lepicí hmotou a plast. talířovou hmoždinkou

12. Lepicí a stěrková cementová hmota (flexibilní)
13. Armovací tkanina s plošnou hmotností min. 145 g/m²
14. Dekorativní omítka soklu střednězrná (drcený mramor) včetně podkladního nátěru
15. Nopová folie výška nopu 10 mm
16. Okapní betonová dlaždice 500x500x50 mm
17. Betonový obrubník 50x250x500 mm
18. Hubený beton
19. Ohumusení včetně osevu travní monokultury 100-200 mm
20. Štěrkopískový zásyp
21. Pískové lože
22. Filtrační vrstva geotextilie 200-300 g/m²
23. Štěrkodrt' - drenážní vrstva frakce 16/32
24. Drenážní trubka

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01 a ČSN 73 29 02
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1.dubna 2005

D.1