

## POZNÁMKA:

- před zahájením výroby nutno ověřit rozměry přímo na stavbě
- bližší specifikace a přesné provedení bude před zahájením výroby dohodnuto za účasti investora mezi autory projektu a konkrétní dodavatelskou firmou
- při provádění bude dodržena norma ČSN 73 3610
- oplechování prostupů střešním pláštěm (odvětrání kanalizace) bude řešeno přímo na stavbě
- Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele!!!

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	ZPRACOVATEL	SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
ING. LUDĚK VALÍK	ING. LUDĚK VALÍK	ING. RADOMÍR PAULER	NEZAMĚŘENO, STÁVAJÍCÍ
S0-01 (A) - TJ Sokol Stará Bělá			zak. č.: A3812055

## Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará Bělá

Místo : Fotbalový areál, ul. Nad Rybníkem 724 00, Ostrava - Stará Bělá, parc.č. 3628/2, k.ú. Stará Bělá 753 661

Investor: Statuární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Stupeň : RDS

Zodp. projektant : Ing. Luděk Valík, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 1102452

Projektant: Ing. Radomír Pauler & ArchiCAD 15 + Canon iPF755 / Canon iR C2380

Datum : říjen 2012






**atelier38**  
DESIGN ARCHITEKTURA REALIZACE

zak. č.: A3812055

Tabulka klempířských prvků

měř.: 1:100

č.v.: F-A.16

ZN.	ROZMĚRY ( MM )	POPIS	POČET
K.1		<p>Popis: Vnější parapet</p> <p>Materiál: tažený hliník, + plastové krytky pod omítku</p> <p>Úprava: hnědá barva 8019</p> <p>Poznámka: dodávka vč. kotvícího materiálu</p> <p><b>Š. 165 mm</b></p>	<b>62,0 bm</b>
K.2		<p>Popis: atíkový plech</p> <p>Materiál: tažený hliník</p> <p>Úprava: hnědá barva 8019</p> <p>Poznámka: dodávka vč. kotvícího materiálu</p> <p><b>RŠ 600 mm</b></p>	<b>11,60 bm</b>
K.3		<p>Popis: okapový žlab + žlabové háky + žlabový kotlík</p> <p>Materiál: ocel pozink, tl. 0,75 mm</p> <p>Úprava: ponechán odstín pozinku</p> <p>Poznámka: žlabový hák - 11 ks, žlabový kotlík - 1 ks délka žlabu - 8,75 m (systémové prvky odvodnění střešní roviny)</p> <p><b>RŠ 330</b></p>	<b>8,80 bm</b>
K.4		<p>Popis: svislý dešťový svod</p> <p>Materiál: ocel pozink, tl. 0,75 mm</p> <p>Úprava: ponechán odstín pozinku</p> <p>Poznámka: včetně kotvícího materiálu (ocelových objímk a kolen)</p> <p><b>DN 100</b></p>	<b>3,00 bm</b>
K.5		<p>Stávající svody:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž</li> <li>- opětovná montáž + nové zděře prodloužené přes KZS tl. 120 mm</li> </ul> <p>Úprava: ponechán odstín pozinku</p>	<b>4 x 7 m = = 28 m</b>