




OKNA					
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)	Poznámka	
OK 10	<b>venkovní pohled M 1:2</b>  	Balkonová sestava, plastový rám Do stavebního otvoru 1800x2800/1900mm Jednoduché okno se sloupky, jednokřídlé Okenní křídlo otevíravé a otevíravo-sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, mikroventilace Dveře jednokřídlé otevíravé a otevíravo-sklopné světlá š. 800mm Balkonové dveře budou opatřeny bezpečnostním sklem Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532) Balkonová sestava bude dodána a osazena včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.	1	Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá  Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu!  Součástí dodávky okna jsou hliníkové žaluzie (barva bílá)  Součástí dodávky okna jsou i sítě proti hmyzu.	
OK 11	<b>venkovní pohled M 1:2</b>  	Balkonová sestava, plastový rám Do stavebního otvoru 1800x2800/1900mm Jednoduché okno se sloupky, jednokřídlé Okenní křídlo otevíravé a otevíravo-sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, mikroventilace Dveře jednokřídlé otevíravé a otevíravo-sklopné světlá š. 800mm Balkonové dveře budou opatřeny bezpečnostním sklem Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532) Balkonová sestava bude dodána a osazena včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.	1	Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá  Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu! Součástí dodávky okna jsou hliníkové žaluzie (barva bílá) Součástí dodávky okna jsou i sítě proti hmyzu.  Členění okend zůstane zachováno	
OK 12	<b>venkovní pohled M 1:2</b>  	Jednokřídlé okno, jednokřídlé Plastový rám Do stavebního otvoru 1800x900mm Okenní křídlo sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, pákový ovládač (výška nad podlahou 1,1m), mikroventilace Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532)  Okno bude dodáno a osazeno včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.	1	Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá  Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu!  Členění oken zůstane zachováno	
název: LDN Radvanice– Zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkonů			zakázk. číslo: PPS– 03/18	objekt: S0.01 Pavilon P	strana: 04