



OKNA					
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)	Poznámka	
OK 13	venkovní pohled M 1:2 	Balkonová sestava, plastový rám Do stavebního otvoru 3600x2800/1900mm Jednoduché okno se sloupky, tříkřídlé Okenní křídlo otevíravé a otevíravo–sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, mikroventilace Dveře jednokřídlé otevíravé a otevíravo–sklopné světlá š. 800mm Balkonové dveře budou opatřeny bezpečnostním sklem Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532) Balkonová sestava bude dodána a osazena včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.	1	Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu! Součástí dodávky okna jsou hliníkové žaluzie (barva bílá) Součástí dodávky okna jsou i sítě proti hmyzu. Členění okend zůstane zachováno	
OK 14	venkovní pohled M 1:2 	Jednokřídlé okno, jednokřídlé Plastový rám Do stavebního otvoru 1200x1500mm Okenní křídlo otevíravo–sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, mikroventilace Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532) Okno bude dodáno a osazeno včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.	1	Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu! Součástí dodávky okna jsou hliníkové žaluzie (barva bílá) Součástí dodávky okna jsou i sítě proti hmyzu. Členění okend zůstane zachováno	
název: LDN Radvanice– Zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkonů			zakázk. číslo: PPS– 03/18	objekt: S0.01 Pavilon P	strana: 05