




OKNA					
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)	Poznámka	
OK 7	venkovní pohled M 1:2 	Jednokřídle okno, jednoduché Plastový rám Do stavebního otvoru 900x600mm Okenní křídlo sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, pákový ovládač (výška nad podlahou 1,1m), mikroventilace Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2.K$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532) Okno bude dodáno a osazeno včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.	14	Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu! Členění oken zůstane zachováno	
OK 8	venkovní pohled M 1:2 	Jednokřídle okno, jednoduché Plastový rám Do stavebního otvoru 1080x600mm Okenní křídlo sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, pákový ovládač (výška nad podlahou 1,1m), mikroventilace Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2.K$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532) Okno bude dodáno a osazeno včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.	2	Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu! Členění oken zůstane zachováno	
OK 9	venkovní pohled M 1:2 	Jednokřídle okno se sloupky, čtyřkřídle Plastový rám Do stavebního otvoru 3000x1800mm Okenní křídlo otevíravé a otevíravo-sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, mikroventilace Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2.K$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532) Okno bude dodáno a osazeno včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.	3	Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu! Součástí dodávky okna jsou hliníkové žaluzie (barva bílá) a síť proti hmyzu. Členění oken zůstane zachováno	
název: LDN Radvanice– Zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkonů			zakázk. číslo: PPS– 03/18	objekt: SO.05 Pavilon D	strana: 03