



OKNA					
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)	Poznámka	
OK 16	venkovní pohled M 1:2 	Balkonové dveře, plastový rám Do stavebního otvoru 800x2700mm Celoobvodové kovové kování, mikroventilace Dveře jednokřídlé otevíravé a otevíravo–sklopné světlá š. 800mm Balkonové dveře budou opatřeny bezpečnostním sklem Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532) Balkonová sestava bude dodána a osazena včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.	3	Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu! Součástí dodávky okna jsou hliníkové žaluzie (barva bílá) a síť proti hmyzu. Členění oken zůstane zachováno	
OK 17	venkovní pohled M 1:2 	Balkonová sestava, plastový rám Do stavebního otvoru 2400x2700/1800mm Jednoduché okno se sloupky, dvoukřídlé Okenní křídlo otevíravé a otevíravo–sklopné Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování, mikroventilace Dveře jednokřídlé otevíravé a otevíravo–sklopné světlá š. 800mm Balkonové dveře budou opatřeny bezpečnostním sklem Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532) Balkonová sestava bude dodána a osazena včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077.	1	Barevné řešení: – exteriér: bílá – interiér: bílá Přesné rozměry zaměřit dle skutečného stavu! Součástí dodávky okna jsou hliníkové žaluzie (barva bílá) a síť proti hmyzu. Členění oken zůstane zachováno	
název: LDN Radvanice– Zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkonů			zakázk. číslo: PPS– 03/18	objekt: SO.05 Pavilon D	strana: 06