

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet	Poznámka
<div> <div>K</div> <div>10</div> </div>		<p>Oplechování Materiál: pozinkovaný ocelový plech tl. 0,8mm R.Š. 760mm</p> <p>Spojovací materiály jsou součástí dodávky.</p>	8,55m	<p>Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610</p> <p>Bez nátěru</p> <p>Přesné rozměry zaměřit na místě.</p>
<div> <div>K</div> <div>11</div> </div>		<p>Materiál: pozinkovaný ocelový plech tl. 1,0mm, spoj na dvojitou stojatou drážku</p> <p>Spojovací materiály jsou součástí dodávky.</p> <p>V 15% celkové plochy stříšek se betonovou mazaninou provede doplnění spádové vrstvy.</p> <p>Na takto upravený povrch se provede celoplošné vyrovnávací stěrka tl. 5–20mm</p>	35,46m ²	<p>Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610</p> <p>Bez nátěru</p> <p>Přesné rozměry zaměřit na místě.</p>
<div> <div>K</div> <div>12</div> </div>		<p>Kruhový podokapní žlab střechy Ø125mm Materiál: pozinkovaný ocelový plech tl. 0,8mm</p> <p>Součástí dodávky jsou i háky, čela a hrdla.</p>	129,41m	<p>Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610</p> <p>Bez nátěru</p> <p>Přesné rozměry zaměřit na místě.</p>
název: LDN Radvanice– Zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkonů			zakázk. číslo: PPS– 03/18	objekt: SO.05 Pavilon D
				strana: 13